KX350-3PCS series

특징

- ISO 규격 TYPE
- Full Bore로 압력손실이 없음.
- 밸브와 액츄레이터 다이렉트연결.
- 정비가 용이한 3분할 BALL VALVE.
- 배관 유지보수시 분해,조립이 용이.
- 고압사용 70~140㎏/㎠,고점도 유체 사용.
- 인디게이터 부착으로 OPEN,CLOSE식별 용이

형식기호

KX350	-	02	DA	-	08	S	-			-	3P-V355
①		②	③		④	⑤		⑥	⑦		⑧

① 시리즈

KX350	3PCS 고압용 액츄에이터 볼 밸브

② 실린더 사이즈

1	50㎜
2	63㎜

③ 액츄에이터 타입

DA	복동형(Double Acting)

④ 밸브 사이즈

08	1/4"
10	3/8"
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

⑤ 관접속 타입

S	나사(Screw) 타입

⑥ 추가옵션

무기호	없음
SV	솔레노이드 밸브
SC	스피드 콘트롤
LS	리미트 스위치
FR	필터 레귤레이터

⑦ 사용온도

무기호	일반용(0~80℃)
H	고온용(0~180℃)

⑧ 밸브 타입

3P-V355	3PCS 고압용

사양

사용유체	물, 공기, 오일, 가스, 증기
사용압력	4~7kgf/㎠
사용온도	0~80℃(단, 동결되지 않는 조건)
옵션	솔레노이드 밸브
	스피드 콘트롤
	리미트 스위치
	필터 레귤레이터

KX350-3PCS 고압용 series

공압 액츄에이터 볼 밸브
(2Way Full Bore)

부품도 & 외형치수도

번호	부품명	재질
1	Actuator	조립품
2	VALVE BODY	SUS14
3	PACKING	PTFE
4	STEM	SUS316
5	SEAT	PTFE
6	BALL	SUS316
7	CAP	SCS14

단위:mm

모델명	접속구경 PT	최고압력	Φd	L	H	H1	D	W	3PCS	중량(kg)
KX350-1DA-08S-V355	1/4	140kgf/㎠	11.5	56.1	123	70	138	72	9	1.7
KX350-1DA-10S-V355	3/8		12.5	56.1	123	70	138	72		1.72
KX350-1DA-15S-V355	1/2		15	68	123	70	138	72		1.74
KX350-1DA-20S-V355	3/4		20	76.1	131	78	138	72		2
KX350-1DA-25S-V355	1		25	84.6	140	87	138	72		2.36
KX350-2DA-32S-V355	1 1/4	70kgf/㎠	32	98.1	159	99	187	90		4.25
KX350-2DA-40S-V355	1 1/2		38	111.2	175	115	187	90	14	5.19
KX350-2DA-50S-V355	2		50	126.7	183	123	187	90		6.89