

KDAE-S series



특징

- 흡착식 스킨드 타입은 노점 -40℃(ATM) 이상 성능을 보장하며 히터의 과열을 최소화되도록 설계되어 있으며 PRE FILTER와 AFTER FILTER를 스킨드 타입으로 제작되어 있어 현장배관작업이 용이하게 되어있습니다.

에어
드라이어

참고자료

KDHR

KDHR-W

KDHT

KDAH

KDAE

KDAE-S

KDAO

KDAB

KDNP

KDH-C

KDRT

KDHAD

EZ-1

KDXF

KDXE

형식기호

KDAE - ① ② ③

① 시리즈

KDAE 흡착식 에어드라이어

③ 타입

S 스킨드

② 기준크기

50, 75, 100, 130, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1550, 3000, 4100

사양

모델	처리공기량 (Nm ³ /hr)	접속구경 Rc(PT)	Gel/2Tower (kg)	히터 (kw)	사이즈 (mm)			중량 (kg)
					가로	세로	높이	
KDAE-50S	523	1 1/2"	174	4.5	1450	1500	2380	890
KDAE-75S	627	1 1/2"	223	5.5	1550	1500	2450	985
KDAE-100S	914	2"	300	7.5	1750	1700	2450	1320
KDAE-130S	998	2"	394	9.5	1750	1700	2600	1550
KDAE-150S	1311	2 1/2"	490	12	1850	1800	2600	1820
KDAE-200S	1764	2 1/2"	558	15	1900	1850	2800	2100
KDAE-250S	2048	3"	750	18.5	2800	1600	2800	2320
KDAE-300S	2804	3"	1052	25	2800	1600	2650	3200
KDAE-400S	3517	4"	1430	32	3200	2500	2950	5050
KDAE-500S	4486	4"	1688	40	3300	2550	2900	5100
KDAE-600S	5130	6"	2448	60	3400	2500	3200	7300
KDAE-750S	6930	6"	2864	70	3600	2800	3900	9500
KDAE-1550S	2952	4"	1388	32	3200	1700	2880	4900
KDAE-3000S	5400	6"	2376	60	3600	2500	3165	7200
KDAE-4100S	6600	6"	2864	70	3600	2800	3900	9500